

## Bloki rozdzielcze NBD

Modułowe bloki rozdzielczo-dystrybucyjne NBD przeznaczone są do montażu na szynach uniwersalnych TS35 bądź na płaskim podłożu. Stosowane są w obudowach niskiego napięcia do rozdzielania torów prądowych o różnym natężeniu. Zbudowane są z mosiężnych, gwintowanych zacisków przyłączeniowych, umieszczonych w obudowie z tworzywa, zamkniętej półprzezroczystą pokrywą.



| TYP                                   | NBD1-07-80A                                       | NBD1-08-160A                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | B13-7118                                          | B13-7128                                                                   |
| Kolor: korpus / pokrywka              | szary / niebieski-8                               | szary / niebieski-8                                                        |
| Norma                                 | IEC 60947-7-1                                     | IEC 60947-7-1                                                              |
| Napięcie znamionowe                   | 1000V                                             | 1000V                                                                      |
| Prąd znamionowy                       | 80A                                               | 160A                                                                       |
| Materiał: korpus / pokrywka / zaciski | poliamid / poliwęglan / mosiądz                   | poliamid / poliwęglan / mosiądz                                            |
| Rodzaj torów przyłączeniowych         | 4x2,5-6mm <sup>2</sup><br>3x2,5-16mm <sup>2</sup> | 6x2,5-16mm <sup>2</sup><br>1x6-16mm <sup>2</sup><br>1x10-70mm <sup>2</sup> |
| Temperatura otoczenia                 | -25...+65°C                                       | -25...+65°C                                                                |
| Stopień ochrony                       | IP20                                              | IP20                                                                       |
| Masa                                  | 68g                                               | 83g                                                                        |
| Opakowanie                            | 1szt.                                             | 1szt.                                                                      |
| Wymiary [mm] (sz/wys/gł)              | 30/69/46                                          | 29/77/46                                                                   |

## Wyposażenie i akcesoria

| WYPOSAŻENIE      | STR. | NBD1-07-80A       | NBD1-08-160A      |
|------------------|------|-------------------|-------------------|
| Listwy montażowe | E1   | TS35, TS35-.../AL | TS35, TS35-.../AL |
| Trzymacze        | A43  | KU-1/35, KU-2/35  | KU-1/35, KU-2/35  |