


Złączki jednotorowe ZUG-G10 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 10 mm². Mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Złączki mocuje się na listwach typu: TS35; TS32; TS15. Zabezpieczenie całej grupy złączek może być realizowane za pomocą osłony OZZ-3, mocowanej na trzymaczach KU-3/35.

Złączki ZUG-G10 posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.



DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

10 mm²

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny

0,5...10 mm²

- przewód giętki

0,5...6 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

6 kV

Prąd znamionowy ciągły

57 A

Moment dokręcający zaciski

1,2 Nm

Długość odizolowania

10 mm

Materiał:

-korpus

poliamid : klasa palności V2 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia ,
odporność na prądy pełzające: CTI ≥ 600,
grupa materiałów I,
możliwość pracy w zakresie temperatur:
-25...+ 100°C .

-szyna

miedź (pokrycie: Sn6)

-zaciski, wkręty

stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / kolor:

11-020x

gdzie x: 1-żółty

3-czarny

6-niebieski

8-szary

2-biały

5-zielony

7-czerwony

Masa złączki / Pakowanie po

13,0 g / 50 szt

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS15; TS32; TS35; TS35/7,5Al

- trzymacze

KU-15; KU-1/35; KU-2/35; KU-4/35

- płytki skrajna

PSU-10

- zwieracze

ZKU-10/...

- przegroda

PSU-16

- osłona

OZZ-3

- oznaczniki

DK/Z-5; DK/Z-6